

XP DOUBLE 1800 W



• Ref. 20490

Esta mezcladora es una herramienta de potencia eléctrica. Se utiliza para mezclar materiales de construcción y materiales químicos. Mezcla desde pinturas hasta materiales pesados un 50% más rápido que los mezcladores convencionales, especialmente para los materiales de difícil mezcla, como el mortero de alta densidad, o materiales densos de construcción. El mezclador dispone de dos velocidades (I y II) para favorecer distintos tipos de mezcla. Con su mango ergonómico y su motor variable de 2 velocidades con arranque progresivo hacen que el trabajo resulte más cómodo, seguro y sencillo. Cualquier otro uso o modificación no conforme del aparato puede provocar peligros graves. El fabricante declina toda responsabilidad por los daños provocados debido a un uso no conforme.

MONTAJE DE PALAS / QUICK RELEASE




Este mezclador viene con dos varillas de mezclado de Ø 120 mm. Cada una de ellas está marcada en el eje para cada conector izquierdo (L) o derecho (R). Los conectores también están marcados con izquierda o derecha. Simplemente inserte la pala correcta en el conector adecuado y presione hasta quedar segura.

Características

Potencia	Voltaje	Velocidad sin carga (1ª velocidad)	Velocidad sin carga (2ª velocidad)	Ø Varilla	Peso	Protección
1800W	230V	0 - 450 min	0 - 790 min	2 x 120 mm	8,7 kg *	11 / II

* Con varillas.

Nivel de presión sonora	Nivel de potencia acústica	Incertidumbre K	Vibración	Incertidumbre K
LpA =94,7dB(A)	LWA =102,7dB(A)	K =3dB(A)	Max : 5,655m/s²	K =1,5m/s²



Directivas aplicables
Directiva CE Máquinas: 2006/42/EC

Normas armonizadas aplicadas

EN 62841-1:2015
EN 62841-2-10:2017
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-11:2000



Los datos que contiene este documento son los más actuales que posee Nogosa Ibérica S.L.U., la cual se reserva el derecho a realizar modificaciones cuando éstas sean necesarias. Estos datos son obtenidos en base a nuestros conocimientos y a los ensayos realizados y no suponen ningún tipo de compromiso. Se recomienda hacer ensayos previos a la aplicación de los productos. En todo momento la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada. Visto el carácter general de las informaciones, para cualquier aclaración es recomendable dirigirse al Servicio Asistencia Técnica.

PT

MISTURADOR ELÉTRICO DUPLA HASTE 1800 W

XP DOUBLE 1800 W



• Ref. 20490

Este misturador é uma ferramenta eléctrica. É utilizada para misturar materiais de construção e materiais químicos. Mistura tudo, desde tintas a materiais pesados, 50% mais rápido do que os misturadores convencionais, especialmente para materiais difíceis de misturar, como argamassa de alta densidade ou materiais de construção densos. O misturador tem duas velocidades (I e II) para promover diferentes tipos de mistura. Com a sua pega ergonómica e o motor variável de 2 velocidades com arranque suave, torna o trabalho mais confortável, seguro e fácil. Qualquer outra utilização não conforme ou modificação do aparelho pode provocar riscos graves. O fabricante declina qualquer responsabilidade por danos causados por uma utilização não conforme.

MONTAGEM DA LÂMINA / QUICK RELEASE





Esta misturadora é fornecida com duas varas misturadoras de Ø 120 mm. Cada uma delas está marcada no eixo para cada conector esquerdo (L) ou direito (R). Os conectores também estão marcados com esquerda ou direita. Basta inserir a pá correta no conector direito e pressionar até ficar firme.

Caraterísticas

Potência	Tensão	Velocidade sem carga (1ª velocidade)	Velocidade sem carga (2ª velocidade)	Ø Haste	Peso	Proteção
1800W	230V	0 – 450 min	0 – 790 min	2 x 120 mm	8,7 kg *	11 /

* Com hastes.

Nível de pressão sonora	Nível de potência sonora	Incerteza K	Vibração	Incerteza K
LpA =94,7dB(A)	LWA =102.7dB(A)	K =3dB(A)	Max : 5.655m/s²	K =1.5m/s²



Diretivas aplicáveis
Directiva CE Máquinas: 2006/42/EC

Normas harmonizadas aplicadas

EN 62841-1:2015
EN 62841-2-10:2017
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-11:2000



Os dados contidos neste documento são os últimos de que dispõe a Nogosa Ibérica S.L.U., que se reserva o direito de efetuar modificações quando necessário. Estes dados são obtidos com base nos nossos conhecimentos e nos ensaios efectuados e não representam qualquer tipo de compromisso. Recomenda-se a realização de testes antes da aplicação dos produtos. A responsabilidade da empresa é sempre limitada ao valor dos produtos utilizados. Tendo em conta o carácter geral destas informações, é aconselhável contactar o nosso Serviço de Assistência Técnica para qualquer informação complementar.

**XP DOUBLE
1800 W**



• Ref. 20490

Ce mélangeur est un outil électrique. Il est utilisé pour mélanger des matériaux de construction et des produits chimiques. Il mélange tout, des peintures aux matériaux lourds, 50 % plus rapidement que les mélangeurs conventionnels, en particulier pour les matériaux difficiles à mélanger, tels que le mortier à haute densité ou les matériaux de construction denses. Le mélangeur est doté de deux vitesses (I et II) pour favoriser différents types de mélange. Grâce à sa poignée ergonomique et à son moteur variable à 2 vitesses avec démarrage progressif, il rend le travail plus confortable, plus sûr et plus facile. Toute autre utilisation non conforme ou modification de l'appareil peut entraîner de graves dangers. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation non conforme.

ASSEMBLAGE DE LA LAME / QUICK RELEASE




Ce mélangeur est livré avec deux tiges de mélange de Ø 120 mm. Chacune d'entre elles est marquée sur l'arbre pour chaque connecteur gauche (L) ou droit (R). Les connecteurs sont également marqués à gauche ou à droite. Il suffit d'insérer la bonne palette dans le connecteur droit et d'appuyer jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée.

Caractéristiques

Puissance	Voltage	Vitesse à vide (1 ^{re} vitesse)	Vitesse à vide (2 ^e vitesse)	Ø Tige	Poids	Protection
1800W	230V	0 – 450 min	0 – 790 min	2 x 120 mm	8,7 kg *	11 /

* Avec tiges.

Niveau de pression sonore	Niveau de puissance sonore	Incertitude K	Vibration	Incertitude K
LpA =94,7dB(A)	LWA =102,7dB(A)	K =3dB(A)	Max : 5,655m/s ²	K =1,5m/s ²



Directives en vigueur
Directive Machines de la CE: 2006/42/EC

Application des normes harmonisées

EN 62841-1:2015
EN 62841-2:10:2017
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-11:2000



Les données contenues dans ce document sont les plus récentes dont dispose Nogosa Ibérica S.L.U., qui se réserve le droit d'apporter les modifications nécessaires. Ces données sont obtenues sur la base de nos connaissances et des tests effectués et ne représentent aucun type d'engagement. Il est recommandé d'effectuer des essais avant l'application des produits. La responsabilité de la société est toujours limitée à la valeur des marchandises utilisées. Compte tenu du caractère général de ces informations, il est conseillé de contacter le service d'assistance technique pour tout complément d'information.

XP DOUBLE 1800 W



• Ref. 20490

This mixer is an electric power tool. It is used for mixing building materials and chemical materials. It mixes everything from paints to heavy materials 50% faster than conventional mixers, especially for materials that are difficult to mix, such as high-density mortar, or dense building materials. The mixer has two speeds (I and II) to promote different types of mixing. With its ergonomic handle and variable 2-speed motor with soft start, it makes work more comfortable, safer and easier. Any other non-compliant use or modification of the appliance may cause serious hazards. The manufacturer declines all liability for damage caused by non-compliant use.

BLADE ASSEMBLY / QUICK RELEASE






This mixer comes with two Ø 120 mm mixing rods. Each of them is marked on the shaft for each left (L) or right (R) connector. The connectors are also marked with left or right. Simply insert the correct paddle into the right connector and press until it is secure.

Features

Power	Voltage	No Load Speed (1 st speed)	No Load Speed (2 nd speed)	Ø Paddle	Weight	Protection
1800W	230V	0 – 450 min	0 – 790 min	2 x 120 mm	8,7 kg *	11 / II

* With paddles.

Sound pressure level	Power level acoustic	Uncertainty K	Vibration	Uncertainty K
LpA =94,7dB(A)	LWA =102,7dB(A)	K =3dB(A)	Max : 5,655m/s ²	K =1,5m/s ²



Directives in force
EC Directive Machines: 2006/42/EC

Application of harmonised standards

EN 62841-1:2015
EN 62841-2:10:2017
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-11:2000



The data contained in this document are the most current available to Nogosa Constructive Solutions, which reserves the right to make modifications when necessary. These data are obtained on the basis of our knowledge and the tests carried out and do not represent any kind of commitment. It is recommended to carry out tests prior to the application of the products. The liability of the company is always limited to the value of the goods used. In view of the general nature of this information, it is advisable to contact our Technical Support Service for any further information.